FICHE TECHNIQUE

Référence technique : **JD08928VF**

Classification : famille I – Classe 6a

Date : 18 juin 2015 Indice : 001



BECKRYCOAT 80BR0 – VERNIS BLEU

Code article : PUS50090B

Fonction : Vernis de recouvrement polyuréthane bi-composant présentant une excellente tenue aux intempéries.

Support d'application : Application sur acier dégraissé, acier phosphaté, aluminium dégraissé et déroché

Matériel d'application : Pneumatique, Disque ou B.F.G., Airless, Airmix, Electrostatique

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT

	A la livraison
• Densité	0.93 ± 0.03
• Extrait sec en poids	46 ± 3%
• Viscosité en coupe Afnor n°4 à 20°C	75 ± 10 secondes

MODE D'EMPLOI

• Référence Base :	JD08928VF/ PUS50090B
• Référence Durcisseur :	CP03003
• Ratio Mélange en Poids (Base/Durcisseur) :	100/10

Beckers Group
Becker Industrie
40 rue du Champ de Mars - B.P. 34
42601 Montbrison Cedex
France

Phone : +33 (0)4 77967050
Fax : +33 (0)4 77967070
info-fr@beckers-group.com
www.beckers-group.com

SAS au capital de 4.500.000 Euros
R.C.S. Saint-Etienne : 381 035 815
Code APE 2030 Z
N°TVA CEE FR 93 381 035 815

FICHE TECHNIQUE

Référence technique : JD08928VF

Classification : famille I – Classe 6a

Date : 18 juin 2015 **Indice : 001**



MISE EN ŒUVRE

• Mise en œuvre :	Mélanger avant emploi puis ajouter le durcisseur lentement sous agitation.
• Viscosité d'application du produit prêt à l'emploi:	25 ± 5s à la Coupe Afnor 4 à 20°C (valable pour pistolet automatique)
• Conditions d'application :	Support : 5°C à 30°C Atmosphère : 10°C à 35°C Hygrométrie maximale : %HR < 75
• Mode et durée de séchage :	Séchage à température ambiante : pour un film de 45 +/- 5µm, une température de 23°C et 55% d'humidité relative : • Hors poussière de 15 à 20 minutes • Hors toucher : 60 à 70 minutes • Apparent complet 12h Séchage à l'étuve : Désolvatation 10 à 15 minutes air suivi de 30 minutes à 80°C ou 45 minutes à 60°C Pour d'autres conditions de séchage nous contacter.

CARACTERISTIQUES DU FEUIL SEC

- Epaisseur du feuil sec : 45 ± 5µm
- Brillant à 60° : 90 ± 5 ub
- Adhérence : Classe 0

STOCKAGE ET PEREMPTION

- Températures limites de stockage : -5°C à 40°C sous abri.
- Températures limites de transport : -5 à 40°C
- Délai de péremption : 12 mois en emballage clos d'origine

HYGIENE ET SECURITE

- Se reporter à la fiche de données de sécurité du produit

Beckers Group
Becker Industrie
40 rue du Champ de Mars - B.P. 34
42601 Montbrison Cedex
France

Phone : +33 (0)4 77967050
Fax : +33 (0)4 77967070
info-fr@beckers-group.com
www.beckers-group.com

SAS au capital de 4.500.000 Euros
R.C.S. Saint-Etienne : 381 035 815
Code APE 2030 Z
N°TVA CEE FR 93 381 035 815